

# Hydra•Comp

Hydraulikcylindre | Pumpestationer | Total-løsninger

Termoplast slange TrAle  
TrAle tekstil armeret/kevlar  
**SAE 100 R8 Twin**

MB\_11.2021



# TrAle®

**Composition:**

- Inner tube: polyester elastomer.
- Reinforcement: one or two braids of "aramid" fiber.
- Cover: black pinpricked polyurethane.

**Working temperature:** From -40° C to +100° C limited to +70° C for air and water based fluids.

HC varenr.	DN	Ø indv.	Ø udv.	Arbejds Tryk (bar)	Arbejds Tryk (psi)	Spræng tryk (bar)	Spræng tryk (psi)	Bøjnings radius (mm)	Vægt (kg/m)
TUBO048BFB	1/4"	6,5	11,5	350	5.000	1.400	20.000	50	0,170
TUBO058BFB	5/16"	8,1	13,4	300	4.300	1.200	17.200	55	0,210
TUBO068BFB	3/8"	9,7	15,5	280	4.000	1.120	16.000	60	0,270
TUBO088BFB	1/2"	13	19,9	245	3.500	980	14.000	80	0,400

Oplysninger indsamlet i dette tekniske dokument har en informativ karakter og kan ændres uden forudgående varsel.  
Hydra Comp AS accepterer ikke nogen form for ansvar i form af uheldig brug af produkt, undtagen dem, der er relateret til fabriktionsfejl.

[hydra-comp.com](http://hydra-comp.com)

Bjørnevej 30, DK-7800 Skive ☎ +45 9669 4080 | Ambolten 41A, DK-6000 Kolding ☎ +45 7027 8800